



| Označení | Rozměry [mm] | | | | | | Únosnost [N] | | | | | | Hmotnost [kg] |
|-----------------|--------------|-----|-------|----|-----|----|--|--|----------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|
| | øD | ød1 | øD1 | C | C1 | C2 | Radiální zatížení rolny | | | Axiální zatížení rolny | | | |
| | | | | | | | 3000 hod. L ₁₀ při 100 ot./min | 500 hod. L ₁₀ při 33 1/3 ot./min | Max. radiální zatížení, statické | 3000 hod. L ₁₀ při 100 ot./min | 500 hod. L ₁₀ při 33 1/3 ot./min | Max. axiální zatížení, statické | |
| HPCA 62 | 62 | 20 | 32,0 | 40 | 1,0 | 38 | 20300 | 48400 | 33900 | 7500 | 17800 | 20300 | 0,81 |
| HPCA 76 | 76 | 25 | 44,5 | 46 | 1,0 | 44 | 26700 | 63500 | 89000 | 10800 | 25700 | 53400 | 1,40 |
| HPCA 80 | 80 | 25 | 44,5 | 46 | 1,0 | 44 | 26700 | 63500 | 89000 | 10800 | 25700 | 53400 | 1,57 |
| HPCA 85 | 85 | 25 | 44,5 | 46 | 1,0 | 44 | 26700 | 63500 | 89000 | 10800 | 25700 | 53400 | 1,79 |
| HPCA 90 | 90 | 30 | 57,2 | 56 | 1,0 | 54 | 32900 | 78200 | 121000 | 10700 | 25600 | 58300 | 2,40 |
| HPCA 100 | 100 | 30 | 57,2 | 56 | 1,0 | 54 | 32900 | 78200 | 121000 | 10700 | 25600 | 58300 | 3,03 |
| HPCA 125 | 125 | 45 | 82,6 | 71 | 1,5 | 68 | 62200 | 148100 | 230800 | 24600 | 58500 | 144600 | 5,70 |
| HPCA 150 | 150 | 55 | 88,9 | 73 | 1,5 | 70 | 67000 | 159000 | 251000 | 26500 | 63000 | 147000 | 8,40 |
| HPCA 200 | 200 | 70 | 108,0 | 79 | 1,5 | 76 | 79200 | 188600 | 355000 | 32400 | 77400 | 215000 | 16,45 |
| HPCA 250 | 250 | 70 | 108,0 | 79 | 1,5 | 76 | 79200 | 188600 | 355000 | 32400 | 77400 | 215000 | 26,99 |

Všechny velikosti mají kuželkový typ ložiska.
Odpovídající upínací čepy - viz str. 39.