



Označení	Rozměry [mm]								Únosnost [N]						Hmot. [kg]
	øD	ød1	øD1	øD2	C	C1	C2	G	Radiální zatížení rolny			Axiální zatížení rolny			
									3000 hod. L ₁₀ při 100 ot./min	500 hod. L ₁₀ při 33 1/3 ot./min	Max. radiální zatížení, statické	3000 hod. L ₁₀ při 100 ot./min	500 hod. L ₁₀ při 33 1/3 ot./min	Max. axiální zatížení, statické	
HPVA62	90	20	32,0	62	40	1,0	38	22,0	20300	48400	33900	7500	17800	20300	1,02
HPVA76	110	25	44,5	76	46	1,0	44	23,0	26700	63600	89000	10800	25700	53400	1,77
HPVA100	140	30	57,2	100	56	1,0	54	28,0	32900	78200	121000	10700	25600	58300	3,73
HPVA125	165	45	82,6	125	71	1,5	68	35,5	62200	148100	168880	24600	58500	97500	6,79
HPVA150	190	55	88,9	150	73	1,5	70	36,5	67000	159200	198400	26500	63000	99200	9,74
HPVA200	240	70	108,0	200	79	1,5	76	39,5	79200	188600	268200	32400	77400	133900	18,37
HPVA250	290	70	108,0	250	79	1,5	76	39,5	79200	188600	268200	32400	77400	133900	29,38

Všechny velikosti mají kuželíkový typ ložiska.
Odpovídající upínací čepy - viz str. 39.