



Označení	Rozměry [mm]													Hmot. [kg]
	øD	ød <sup>+0,00</sup> <sub>-0,02</sub>	øD1	øD2	C	C1	G	M	M1	N	W	X	Vrtání pro čep rolny <sup>+0,02</sup> <sub>ø0,00</sub>	
HPVE 26	40	13,00	17,1	26	20,0	0,8	10,0	M10 × 1,0	23,0	10,00	0,5	4	13,02	0,26
HPVE 32	50	15,00	17,5	32	22,0	0,8	11,0	M12 × 1,5	25,0	11,00	0,5	4	15,02	0,30
HPVE 40	60	22,00	28,5	40	33,0	1,6	17,0	M14 × 2,0	40,0	16,00	1,0	8	22,02	0,48
HPVE 62	90	28,00	43,0	62	44,5	1,6	23,0	M24 × 3,0	58,0	20,00	1,5	8	28,02	1,51
HPVE 62-1	90	28,00	43,0	62	44,5	1,6	23,0	M24 × 1,5	49,5	22,00	1,0	8	28,02	1,48
HPVE 76	120	35,00	50,0	76	50,5	1,6	26,0	M24 × 1,5	70,0	29,00	1,5	8	35,02	2,67
HPVE 100	140	35,00	50,0	100	50,5	1,6	26,0	M24 × 1,5	70,0	29,00	1,5	8	35,02	4,04
HPVE 125	165	64,00	82,5	125	76,0	1,6	37,8	M48 × 5,0	105,0	50,00	1,5	12	64,02	10,47

Označení	Únosnost [N]								
	Radiální zatížení rolny			Axiální zatížení rolny			Únosnost čepu		Únosnost vzpěrného kroužku [N]
	3000 hod. L <sub>10</sub> při 100 ot./min	500 hod. L <sub>10</sub> při 33 1/3 ot./min	Max. radiální zatížení, statické	3000 hod. L <sub>10</sub> při 100 ot./min	500 hod. L <sub>10</sub> při 33 1/3 ot./min	Max. axiální zatížení, statické	V ohybu = 0,75 Sy Zatížení C	Ve stříhu	
HPVE 26	1060	2790	1000	650	1720	1350	2020	8700	2090
HPVE 32	2290	6000	2680	1410	3700	1950	3950	14400	2090
HPVE 40	4670	12200	4900	2890	7560	2650	5440	25470	2090
HPVE 62	8800	23100	10100	5400	14200	6850	15790	64850	5960
HPVE 62-1	8800	23100	10100	5400	14200	6850	15790	64850	5960
HPVE 76	26700	63500	89000	10800	25700	53400	28840	101860	
HPVE 100	26700	63500	89000	10800	25700	53400	28840	101860	
HPVE 125	62200	148100	168800	24600	58500	144600	147400	291230	

Matky a podložky nejsou součástí dodávky.

Velikosti øD26-62 mají kuličkový typ ložiska, øD72-125 mají kuželíkový typ ložiska.